

WorleeSol E 150 W

产品编号: 111054-06120

产品概述

W' Sol E 150 W 是中油度聚氨酯改性醇酸树脂乳液, 特别用于生产可空气干燥, 水可稀释高光面漆。

技术数据

| | |
|--|------------------|
| 含油量 | 大约 44% |
| 不挥发物含量, 1h/125°C DIN EN ISO3251 | 40%±2 |
| 酸值, 以固体份计, DIN EN ISO3682 | < 30 |
| pH 值, DIN ISO 976 | 7 – 8 |
| 粘度(20°C), 布氏, Spindle 4/20 rpm, ISO2555 | 50 – 1,500 mPa·s |

应用与性质

W' Sol E 150 W 主要适合生产可空气快干和强制干燥的涂料体系。配制成的面漆光泽度高, 硬度好和耐水性非常好。同时具有很好的户外耐候性。

基于 W' Sol E 150 W 配制而成的涂料, 储存后, 仍然保持高光, 稳定性好。

W' Sol E 150 W 还可应用于其它广泛的领域: 自干型装饰漆、房屋涂料、DIY 用木器涂料, 以及木材保护擦色涂料。

W' Sol E 150 W 与大部分水可稀释醇酸树脂和丙烯酸分散液相容性好。当然, 必须做相容性测试。

储存与运输条件

5°C-25°C

采取防冻措施, 避免阳光直接照射。

www.worlee.de

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海。

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn