



## 技术资料

## WorléeCryl 7745

产品编号. 212052-18117

版本: 2021年6月18日

阳离子水性丙烯酸分散体。

**技术数据:**

不挥发物含量, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	45% ± 1
pH-值, DIN ISO 976	4.0 - 5.0
粘度, 20 °C, DIN EN ISO 2555	最大. 300 mPa·s
MFFT, 最低成膜温度, ISO 2115	15 °C
冻融稳定性	防止冰冻
运输形式	45% 溶于水

**优点:**

非常优秀的封闭性能。耐水性好。

**应用与性质:**

W'Cryl 7745 专用于生产耐尼古丁的墙面漆、无色以及有色木材封闭底漆。渗透性好。

**注意:**

W'Cryl7745不能与碱性主料或添加剂一起使用。本产品的pH值为5.0。如果pH值增加, 则该溶液会产生沉淀物。

原桶封存下, 建议储存温度5-25°C, 保质期六个月。

**如有任何问题, 请直接联络Worlée上海, 即: 德赋乐(上海)贸易有限公司。**

微信公众号: 德赋乐化学原材料

领英: [Worlee Chemie GmbH](#)

Tel. +86-21-62472546

E-Mail [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)