

技术资料

WorléeCryl 7712 W

产品编号: 212052-01010

版本: 2021年6月18日

阳离子水性丙烯酸溶液。

技术数据:

不挥发物含量 DIN EN ISO 3251, part 1	26% ± 1
pH - 值 DIN ISO 976, 运输形式	4.5 - 5.5
密度, DIN EN ISO 2811-1	大约. 1.04 g/cm ³
粘度 20 °C, Brookfield, spindle 2/ 30 rpm, DIN EN ISO 2555	300 - 800 mPa·s
冻融稳定性	5 个循环
运输形式	26% 溶于水

应用与性质:

W'Cryl7712W可用作木材填充腻子, 制成透明底、白色底、彩色底漆, 可以封闭渗出高含量物质如单宁酸等。本产品除了封闭木材中渗出的化学物质, 还可以保护面漆防止失色、防止向下渗色、防止涂层起泡和防止损失层间附着力。W'Cryl7712W也可用于生产耐尼古丁绝缘涂料和透明釉料。

注意:

W'Cryl7712W不能与碱性主料或添加剂一起使用。本产品的pH值为4.5-5.5。如果pH值增加, 则该溶液会产生沉淀物。

原桶封存下, 建议储存温度5-25°C, 保质期六个月。

优点:

非常优秀的封闭性能。可研磨色浆。

如有任何问题, 请直接联络Worlée上海, 即: 德赋乐(上海)贸易有限公司。

微信公众号: 德赋乐化学原材料

领英: Worlee Chemie GmbH

Tel.+86-21-62472546

E-Mail worlee@worlee.cn