

# WorléeAdd 480 N<sub>(VP-E 1470/20)</sub>

产品编号: 114008-16022

## 产品概述

W'Add 480 N 是一种特殊的环氧酯用于增加水性烘烤磁漆和聚氨酯体系在金属底材上的附着力。

## 技术数据

固含量 1h/125°C	70%±2
DINISO3251	
外观	无色透明液体
溶剂	异丙醇
粘度, 流变仪, 23°C	4000-10000mPa·S
DIN EN ISO 3219	
PH 值 (10%溶于水)	8.0~9.0

## 应用与性质

W'Add 480 N 用于增加体系在各种金属底材上, 如钢板, 镀锌板, 铝板, 马口铁板和玻璃上的附着力。首选的应用领域为水性烘烤磁漆 (聚酯, 醇酸, 丙烯酸与氨基树脂或封闭型异氰酸酯的混合体系), 也适合与强制干燥型的双组分聚氨酯体系。

W'Add 480 N 调入到油漆中时必须彻底搅拌混合。最合适的添加按照经验为总配方的 1.0-5.0%, 并且需要进行一系列的梯度测试。

## 储存

W'Add 480 N 必须始终存放于密封容器中, 储存温度为 5 到 30°C 之间。存放于适当条件下在原装容器中的 W'Add 480 的保质期为至生产之日起的 6 个月。

使用前需要搅拌。

本技术说明中的产品目前还是实验室产品, 没有工业化生产。所以我们对此产品并没有长期使用的跟踪情况。特别是对于特定的用途, 我们并不提供保障和承担责任。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海。

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)