

WorléeAdd 315

产品编号: 114009-00487

产品概述

W'Add 315 是一种水溶性有机硅流平剂, 低添加量时, 即可提高底材的润湿性、抗擦伤性、增滑、提高流动性、光泽度和流平性, 并减少桔皮和缩孔。

技术数据

外观	透明、低粘度液体
活性成份	约 10%
溶剂	异丙醇
密度, 20°C, DIN EN ISO 2811-1	大约 0.8 g/ml
粘度, 20°C, 运输形式 DIN 53015, ball 2	4 – 7 mPa·s
稀释剂	水、醇、碳氢化合物

使用方法

根据涂料类型、溶剂、树脂体系和总固含量等来决定助剂添加量。一般用量为 0.5-1.0% (以总配方计)。

应用与性质

W'Add 315 可以提高水性和溶剂型自干和烘烤型涂料漆膜的抗划伤性, 通过降低涂料的表面张力, 很大程度的增滑和提高流动性。

重涂性

在涂料中按通常添加量加入 W'Add 315, 重涂后, 不会产生表面缺陷。

注意事项

由于 W'Add 315 溶解于可燃溶剂, 应远离热源及明火。

www.worlee.de

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn