

WorleeKyd V 5241 U

产品编号: 111021-00528

产品概述

W' Kyd V 5241 U 是一种聚氨酯改性的低粘度油，主要用于制备高固含、对环境非常友好的油漆体系。

技术数据

油类型	亚麻油
含油量	大约 81%
改性油类型	芳香族异氰酸酯
酸值，以固体份计，DIN EN ISO3682	最大 3
粘度，运输形式，20°C，Höppler, ball6, DIN 53015	10,000 – 15,000 mPa.s
加德纳色度，运输形式，DIN ISO 4630	最大 10
运输形式	大约 100%

相容性

W' Kyd V 5241 U 与绝大部份的空气自干中油、长油醇酸树脂相容。

溶解性

W' Kyd V 5241 U 可溶于所有的通用溶剂。

应用与性质

W' Kyd V 5241 U 是一种由低粘度亚麻油改性的氨基醇酸树脂。它特别适用于生产木材擦色保护漆和木材浸渍保护涂料。与中油度、长油度和快速干燥氨基改性醇酸树脂配合使用，可以具有非常好的户外耐候性，同时可制备高固含清漆以及高固含底漆。

催干剂

推荐以下催干剂用于 W' Kyd V 5241 U

0.04 – 0.06% 金属 钴

0.05 – 0.07% 金属 锆

0.10 – 0.30% 金属 钙

或者 5.00 – 7.00% Nuodex Combi APB (Elementis)的催干剂溶液，按 100%的醇酸树脂计。

www.worlee.de

如有任何问题，请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn